

# WOLF GUARDTECH 10W40 B4 DIESEL

14/04/2025  
23126

Це напівсинтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних базових олів високого ступеня очищення. Призначено для змащування чотиритактних двигунів дизельних автомобілів, зокрема дизельних двигунів із прямим уприскуванням палива, як-от Common Rail, HDI, CDI тощо. Завдяки використанню високоякісних компонентів ця олива вирізняється чудовою текучістю за низьких температур і стабільною в'язкістю за високих температур. Низький вміст попелу поєднується з високою стійкістю до старіння.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива використовується для більшості дизельних двигунів як із турбонагнітачем, так і без нього. Особливо рекомендується для дизельних двигунів із прямим уприскуванням палива. Завдяки винятковому індексу в'язкості її можна використовувати цілий рік.

## ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті  
Холодний запуск: дуже гарна текучість за низької температури

## SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B3	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	91
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		153
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

