

CHAMPION COLDCLEANER

Bu, alifatik çözücü, emülsiyonlaştırıcı ve tansiyoaktiflere dayalı bir çözücü ve temizleme ürünüdür. Suyla emülsiyonlaştırılabilir ve özellikle yağlı, gresli ve asfalt kirliliklerin giderilmesi için kullanılır.

UYGULAMALAR

Bu ürün motorları, makineleri ve atölyeleri temizlemek için kullanılır. Yüksek basınçlı buharlı temizleyiciye uygundur. Kaportanın parafinli koruma kaplamasını ortadan kaldırır. Ürünün temizlenecek alana bir fırça yardımıyla ve başka bir şeyle karıştırılmadan uygulanması gerekir. Bir motoru veya garaj zeminini temizlemek için ürünün fırçayla uygulanması ve ardından yüksek basınçlı bir temizleyiciyle durulanması gerekir.

ÖZELLİKLER

Temizleme özellikleri: Yağlı kirletici maddelerin etkili şekilde giderilmesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

ISO 6743/10

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Renk	ASTM D1500		red
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.824
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	1.53
Parlama noktası PMCC	ASTM D93	°C	63

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

