

# CHAMPION COLDCLEANER

Dieses Lösungsmittel- und Reinigungsprodukt basiert auf einem aliphatischen Lösungsmittel, Emulgatoren und oberflächenaktiven Substanzen. Das Produkt ist mit Wasser emulgierbar und speziell zur Entfernung öl-, fett- oder asphalthaltiger Verunreinigungen geeignet.

## ANWENDUNGEN

Dieses Produkt wird zur Reinigung von Motoren, Maschinen und Werkstätten verwendet. Geeignet für Hochdruckdampfreiniger. Entfernt Paraffinschutzbeschichtungen auf Karosserien. Es ist erforderlich, das Produkt im „Reinzustand“ mit einer Bürste auf das zu reinigende Teil aufzutragen. Um einen Motor oder einen Garagenboden zu reinigen, sollte das Produkt mit einer Bürste aufgetragen und dann mit einem Hochdruckreiniger abgespült werden.

## MERKMALE

Reinigungseigenschaften: effizientes Entfernen ölhaltiger Verschmutzungen

## EINSATZEMPFEHLUNG

ISO 6743/10

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Farbe	ASTM D1500		red
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	1.53
Flammpunkt PMCC	ASTM D93	°C	63

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

