

CHAMPION HYDRO HLP-D ISO 32

Si tratta di un fluido idraulico a base di olio minerale contenente un sistema additivo selettivo per la protezione degli impianti idraulici, con l'aggiunta di additivi detergenti/dispersanti. Soddisfa i requisiti HLPD.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è adatto per l'uso negli impianti idraulici in cui, a causa dell'elevato contenuto di acqua o della contaminazione, è richiesto un elevato livello di dispersione per evitare il rilascio di acqua nell'impianto.

CARATTERISTICHE

Protezione antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione di livello superiore

Proprietà anti-schiuma: eccellenti proprietà anti-schiuma

Stabilità della temperatura: stabilità della viscosità adeguata

SPECIFICA

DIN 51524 T2 HLPD **MAN** N698-H-LPD

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.34
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5.865
Indice di viscosità	ASTM D2270		120
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-30
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	210

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

