

# CHAMPION FLUSHING OIL

Это минеральное масло с низкой вязкостью и хорошими промывочными и чистящими свойствами.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло используется для промывки масляного поддона и систем смазки двигателей внутреннего сгорания. Оно также используется для промывки трансмиссий и КПП, удаления грязи и частиц продуктов износа.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистящие свойства: очень хорошие моющие и диспергирующие свойства

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743/10

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	20.8
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	3.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		45
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Анилиновая точка	ASTM D611	°C	78
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	170

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

