

CHAMPION HYDRO SAE 10W

Puhdistava hydraulioöljy, joka on valmistettu korkealaatuisista raakaöljyistä ja erityisistä lisäaineista. Hyvien dispergointiominaisuuksien ansiosta kuona-aineiden ja lietteen muodostus hydraulikkajärjestelmissä vähenee merkittävästi ja suodattimen tukkeutuminen estyy. Paljon sinkkiä sisältävä koostumus varmistaa erinomaiset kulumisen- ja hapettumisenesto-ominaisuudet.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä hydraulioöljy on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti maasto-olosuhteissa ja julkisen infrastruktuurin rakentamisessa käytettävissä työkonereissa, joissa hydraulikkajärjestelmän suojaaminen on ensisijaisen tärkeää. Sitä voidaan käyttää myös joissakin vaihteistoissa ja momentinmuuntimissa, joille suositellaan SAE 10W -moottoriöljyä.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: erinomainen suoja

Vaahdonesto-ominaisuudet: erinomaiset vaahdonesto-ominaisuudet

LUOKITUKSET

API	CD/SF	ALLISON	C3
API	CE		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		115
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-24
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	212

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

