

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

Die herausragenden Schutzeigenschaften dieser Flüssigkeit optimieren die Kapazität der Schaumgummi-Luftfilter. Dazu bildet sie einen wasserfesten Film, der kleine Partikel, die vom Luftstrom getragen werden, aufnimmt.

ANWENDUNGEN

Diese Flüssigkeit bietet umfassenden Schutz für Schaumgummi-Luftfilter. Sie ist eine großartige Lösung für Fahrten in staubiger und trockener Umgebung, da sie die Schutzeigenschaften auch unter den anspruchsvollsten Fahrbedingungen behält.

MERKMALE

Vollständiger Schutz: Optimale Filterkapazität

Stabilität: Behält ihre Leistung unter extremen Bedingungen

Wasserbeständigkeit: Einwandfreie Leistung auch bei nassem Wetter

EINSATZEMPFEHLUNG

/ /

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.780
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	29.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.6
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	<-40

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

