

# CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

Die herausragenden Schutzeigenschaften dieser Flüssigkeit optimieren die Kapazität der Schaumgummi-Luftfilter. Dazu bildet sie einen wasserfesten Film, der kleine Partikel, die vom Luftstrom getragen werden, aufnimmt.

## ANWENDUNGEN

Diese Flüssigkeit bietet umfassenden Schutz für Schaumgummi-Luftfilter. Sie ist eine großartige Lösung für Fahrten in staubiger und trockener Umgebung, da sie die Schutzeigenschaften auch unter den anspruchsvollsten Fahrbedingungen behält.

## MERKMALE

Vollständiger Schutz: Optimale Filterkapazität

Stabilität: Behält ihre Leistung unter extremen Bedingungen

Wasserbeständigkeit: Einwandfreie Leistung auch bei nassem Wetter

## SPEZIFIKATIONEN

/ /

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test                               | Methode    | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C                   | ASTM D4052 | g/ml    | 0.780                       |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 29.6                        |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 5.6                         |
| Stockpunkt                         | ASTM D6892 | °C      | <-40                        |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

