

# CHAMPION OUTBOARD 80W90

İçten ve dıştan takmalı deniz uygulamalarındaki dişli kutularının en yüksek kullanım koşullarını karşılayacak şekilde özel olarak formüle edilen aşırı yüksek basınçta kullanıma yönelik bir yağlayıcıdır. Bu yağlayıcının yüksek oksitlenme stabilitesi, çamur ve tortu oluşumunu en aza indirerek daha uzun bileşen ömrü sağlar ve deniz ortamında ekipmanı paslanmaya ve korozyona karşı korur. Düşük devirlerde yüksek tork olan, aşırı basınç ve darbeli yük durumlarıyla karşılaşılan uygulamalardaki dişli bileşenlerini korur.

## UYGULAMALAR

Bu yağ, içten ve dıştan takmalı dişli kutuları için API GL 5 kaliteli yağlarını kullanan Evinrude, Johnson, Mariner, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu ve Nissan gibi büyük küresel üreticiler tarafından tavsiye edilir. Özel sıvı ihtiyacı olan bazı modeller için [özellikle jet üniteleri] uygun olmayabilir. Yağlayıcı seçimini yapmadan önce lütfen kullanım kılavuzuna bakın.

## ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: kolay vites değiştirme  
Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü

## TEKNİK ÖZELLİKLER

API GL-5 MIL L-2105 D

## TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.896
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	147
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		99
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
-26°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	120000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	215

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

