

# CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W40 ESTER

Deze semi-synthetische olie op esterbasis kan worden gebruikt in motoren, transmissies en natte koppelingen. De baanbrekende additieftechnologie verhoogt de motorprestaties en beschermt alle gesmeerde onderdelen volledig. Deze krachtige formule beslaat een groot deel van de markt voor motorfietsen dankzij de hoogwaardige eigenschappen. De uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen garandeert volledige bescherming van alle onderdelen direct na het starten van de motor.

## TOEPASSINGEN

Deze motorolie voor viertaktmotorfietsen voldoet ruimschoots aan de normen API SN, SM, SL en SJ. De olie voldoet ruimschoots aan de eisen die door verschillende fabrikanten worden gesteld.

## KENMERKEN

Verbeterde prestaties van motor, transmissie en natte koppeling.: Verbeterde prestaties van motor, transmissie en natte koppeling.

Aanbevolen product voor toerritten en dagelijks rijden.: Aanbevolen product voor toerritten en dagelijks rijden.

Eenvoudiger vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid van de olie.: Eenvoudiger vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid van de olie.

## SPECIFICATIES

API

SN

JASO

approval MA2

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid  | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|----------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml     | 0.855               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s    | 85                  |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 13.8                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |          | 169                 |
| B.N. [HCL04-methode]                | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.3                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C       | -42                 |
| Kleur                               | VISUAL     |          | RED                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

