

CHAMPION WAY OIL

ISO 220

Cette huile sert particulièrement à la lubrification des glissières de machines-outils. En utilisant des additifs spéciaux, les propriétés adhésives et de lubrification sont augmentées et les chocs (broutage 'stick-slip') évités.

APPLICATIONS

Cette huile convient particulièrement aux glissières de machines-outils, chaînes, réductions et à la lubrification généralisée de machines lorsqu'il faut éviter les éclaboussures d'huile.

FONCTIONNALITÉS

Performances de broutage ('Stick-slip'): bons résultats de tests de stick-slip

Propriétés sous très haute pression: propriétés moyennes sous très haute pression

SPÉCIFICATIONS

AFNOR
DIN

NF E 48-603 HM
51502 CGLP

DIN
CININNATI

51524 Part 2
MILACRON P-50

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	210
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	17.9
Indice de viscosité	ASTM D2270		93
A.N. [colorimétrique]	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-18
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	240

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

