

CHAMPION LIFE EXTENSION 10W40 HM

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert und auf die Schmierung aller Viertakt-Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen mit Direktkraftstoffeinspritzung ausgelegt ist. Er erfüllt die API SM-Spezifikation für Benzinmotoren mit sehr langen Ölwechselintervallen.

ANWENDUNGEN

Dieselmotoren mit Ansaugung oder Turboaufladung sowie mit Direkteinspritzung. Hochleistungs-Benzinmotoren. Ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

Kaltstart: außergewöhnliche Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

Verlängerung der Ölwechselintervalle: größerer Abstand zwischen Ölwechseln

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	SM/CF	RENAULT	RN 0710
MB	226.5	VW	502 00
MB	229.3	VW	505 00

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	95.4
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		152
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

