

# WOLF VITALTECH 5W30

14/04/2025  
14115

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën van de nieuwste generatie voor de smering van benzine- en dieselmotoren met turbocompressor. Door de uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen en de lage weerstand bij het starten is dit een brandstofbesparend product. Uitzonderlijk hoge viscositeitsindex en hoge thermische stabiliteit.

## TOEPASSINGEN

Deze olie kan worden gebruikt in 4-takt-benzinemotoren, vierkleps, turbo; 4-takt-dieselmotoren met of zonder turbo, zonder roetfilter (DPF).

## KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor

Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen

Langer verversingsinterval: verlengd olieversingsinterval

## SPECIFICATIES

ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	approval SL	RENAULT	RN 0710
API	CF	VW	501 01
BMW	LONGLIFE-01	VW	502 00
MB	229.3	VW	505 00
OPEL	GM-LL-B-025		

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		162
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6280
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	214

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

