

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 LL III

Это полностью синтетическое моторное масло разработано в соответствии со спецификациями различных OEM-производителей. Оно соответствует требованиям ACEA и API, отличается превосходной текучестью и обеспечивает улучшенную защиту двигателя независимо от дорожных условий. Данный продукт может быть недоступен в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному торговому представителю.

ПРИМЕНЕНИЕ

Его состав соответствует спецификациям VW 504.00 и 507.00. Это моторное масло может использоваться для обслуживания различных двигателей EURO 4 и EURO 5, оснащенных дизельными сажевыми фильтрами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки отработавших газов: максимальная защита системы очистки отработавших газов

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C2	MB	229.51
ACEA	C3	MB	229.52
API	CF	PORSCHE	C30
BMW	LOGLIFE-04	VW	504 00/507 00

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		169
V.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.7
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

