

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

01/07/2022
70312

Dit product is een organometaaladditief voor dieselbrandstof dat dient als versneller bij het regenereren van roetfilters. Het verlaagt de verbrandingstemperatuur van het roet dat zich in het roetfilter heeft verzameld en optimaliseert de periodieke verbranding van het verzamelde roet, een proces dat filterregeneratie wordt genoemd. Voorkomt verlies van prestaties veroorzaakt door een verstopt roetfilter en onvolledige verbranding van roet. Verlengt de levensduur van het kostbare roetfilter.

TOEPASSINGEN

Voor alle dieselmotoren (inclusief common rail- en turbomotoren) met standaard of achteraf gemonteerd roetfilter. Giet de inhoud van één fles in de brandstoftank voordat u deze vult met brandstof. Eén fles (325 ml) is voldoende voor 40 tot 60 liter dieselbrandstof.

KENMERKEN

Reinigingswerking: regenereert het DPF en verlengt de levensduur ervan

SPECIFICATIES

/ /

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.825
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	2.21
A.N. (colorimetrisch)	ASTM D974	mg KOH/g	1.8
Vlampunt PMCC	ASTM D93	°C	70

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION