

NEW ENERGY 10W40 ULTRA

Il s'agit d'un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées. Cette huile moteur UHPD (Ultra High Performance Diesel) est conforme aux normes de performances les plus strictes pour les poids lourds. Elle ne convient pas aux véhicules équipés de filtres à particules.

APPLICATIONS

Recommandée pour les moteurs diesel turbocompressés et à aspiration naturelle. Parfaitement adaptée aux véhicules diesel neufs et anciens. Va au-delà des exigences strictes de la plupart des constructeurs américains et européens.

FONCTIONNALITÉS

*Protection intégrale du moteur : propreté et durabilité exceptionnelles du moteur.
Économie de carburant : réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO₂.
Démarrage à froid : très bonne fluidité à basse température.*

NIVEAU DE SPÉCIFICATION

ACEA	E7-16	MAN	Approval M3277
ACEA	E4-16	MB	Approval 228.5
API	CI-4	MTU	Approval Oil Category 3
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	Approval RLD-2
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RXD
DEUTZ	DQC-III-10	VOLVO	Approval VDS-3
MACK	Approval EO-N		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	91.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		153
B.N. (méthode HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Viscosité CCS à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.43
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®