

# ATF LIFE PROTECT 6

09/05/2023  
3012

*Si tratta di un lubrificante completamente sintetico basato su oli base di alta qualità selezionati, sviluppati appositamente per i cambi automatici ZF a 6 velocità. La sua particolare formulazione assicura un funzionamento privo di problemi e cambi marcia fluidi.*

## APPLICAZIONI

Progettato in particolare per i cambi automatici ZF a 6 velocità, come per BMW, Jaguar e Land Rover; è inoltre indicato per gli OEM che raccomandano questo tipo di liquido (e.g. Audi Quattro).

## CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: prolunga in modo significativo la vita utile del cambio  
Proprietà relative agli attriti: cambio di marcia molto fluido, nessuna vibrazione  
Vita utile dell'olio migliorata: eccellente come stabilità termica e ossidazione

## SPECIFICA

<b>BMW</b>	83220142516	<b>LAND ROVER</b>	TYK500050
<b>BMW</b>	M-1375.4	<b>MASERATI</b>	231603
<b>ZF</b>	TE-ML 11	<b>HYUNDAI</b>	040000C905G
<b>JAGUAR</b>	Fluid 8432	<b>VW</b>	G 055 005
<b>BENTLEY</b>	PY112995PA	<b>BMW</b>	ATF 2
<b>AML</b>	4G4319A509/AA/S	<b>BMW</b>	83 22 2 305 396

## CARATTERISTICHE TIPICHE

<b>Prova</b>	<b>Metodo</b>	<b>Unità</b>	<b>Risultati medi</b>
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	31.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.17
Indice di viscosità	ASTM D2270		152
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	202
Colore	VISUAL		AMBER

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION