

# WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

04/03/2025  
29081

Aceite altamente adhesivo basado en aceites minerales y un reforzador de adhesión. Se ha desarrollado específicamente para la lubricación de motosierras, donde las exigencias son elevadas. Aviso: no utilice nunca en el motor.

## APLICACIONES

Se utiliza principalmente para la lubricación de motosierras. Debido a su excelente capacidad de adhesión, se puede utilizar para la lubricación de cadenas transportadoras y maquinaria textil.

## CARACTERÍSTICAS

Adherencia: fuerte poder de adherencia

## ESPECIFICACIONES

ISO 6743/1

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	180
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	16.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		96
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-9
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	265

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

