

WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

21/06/2022
29081

Aceite altamente adhesivo basado en aceites minerales y un reforzador de adhesión. Se ha desarrollado específicamente para la lubricación de motosierras, donde las exigencias son elevadas. Aviso: no utilice nunca en el motor.

APLICACIONES

Se utiliza principalmente para la lubricación de motosierras. Debido a su excelente capacidad de adhesión, se puede utilizar para la lubricación de cadenas transportadoras y maquinaria textil.

CARACTERÍSTICAS

Adherencia: fuerte poder de adherencia

ESPECIFICACIONES

ISO 6743/1

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	180
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		96
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-9
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	265

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.