

WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

10/07/2023
29081

Aceite altamente adhesivo basado en aceites minerales y un reforzador de adhesión. Se ha desarrollado específicamente para la lubricación de motosierras, donde las exigencias son elevadas. Aviso: no utilice nunca en el motor.

APLICACIONES

Se utiliza principalmente para la lubricación de motosierras. Debido a su excelente capacidad de adhesión, se puede utilizar para la lubricación de cadenas transportadoras y maquinaria textil.

CARACTERÍSTICAS

Adherencia: fuerte poder de adherencia

ESPECIFICACIONES

ISO 6743/1

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	180
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		96
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-9
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	265

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

