

WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 0

10/07/2023
9182

Dies ist ein halbflüssiges Lithium-Schmierfett. Es weist eine hervorragende Pumpbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen auf und behält dabei seine guten Flusseigenschaften. Durch Verwendung von „Extreme Pressure“-Additiven ist dieses Schmierfett gegen schwere Stöße und Belastungen beständig. Es bietet zudem einen hervorragenden Korrosions-, Rost- und Oxidationsschutz, wodurch die Lebensdauer des Schmierfetts und der geschmierten Teile verlängert wird.

ANWENDUNGEN

Dieses Schmierfett kann in kraftfahrzeugtechnischen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Durch seine Konsistenz eignet es sich für den Einsatz in Zentralschmiersystemen, die halbflüssige Schmierfette erfordern. Das Produkt eignet sich außerdem für den Einsatz in Getrieben. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C, max. +130 °C

MERKMALE

. Bei niedrigen Temperaturen einfach zu pumpen.: Einfach zu pumpen bei niedrigen Temperaturen

SPEZIFIKATIONEN

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KPOK-30	ISO	L-XCCFBO

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Textur	Visual		Smooth
Farbe	VISUAL		Yellowish-Brown
NLGI-Klassifikation	ASTM D217		0
Walkpenetration (60 Doppeltakte)	ISO 2137	0.1 mm	370
Tropfpunkt	ISO 2176/IP 396	°C	170
VKA Schweißkraft	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.