

S.T.O.U. SF/CE SAE 15W40

21/06/2022
1436

Olio Multigrade per uso generico per motori, trasmissioni, freni a bagno d'olio e sistemi idraulici di trattori agricoli.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è progettato per la lubrificazione di cambi, differenziali, trasmissioni finali, prese di forza, freni a bagno d'olio e sistemi idraulici di trattori e motori agricoli e di apparecchiature per il fuori strada.

CARATTERISTICHE

Protezione antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione comprovata di tutte le parti critiche

SPECIFICA

CASE	MAT 3525	FORD	ESN-M2C134 C/D
JD	J20C	FORD	ESN-M2C159 B/C
MF	M 1135	FORD	FNH 82009203
MF	M 1139	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
MF	M 1143	ALLISON	C4 (Agriculture applic.)
MF	M 1144	ACEA	E3
MF	M 1145	API	CG-4
NH	NH 024C	API	GL-4
ZF	TE-ML 06A	API	SF/CE
ZF	TE-ML 03A	API	GL-5 (Low speed/high torque)
ZF	TE-ML 06B	CASE	MAT 3526
ZF	TE-ML 07B	JD	J27
ZF	TE-ML 05K	EATON VICKERS	M-2950-S
ZF	TE-ML 06C	DIN	51524 T3 HVLPD
ZF	TE-ML 07D		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Indice di viscosità	ASTM D2270		142
B.N. (metodo HCLO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	222

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLF OIL
CORPORATION