

CHAMPION OUTBOARD 4T 10W30

Il s'agit d'un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées. Cette huile moteur 4 temps a été spécialement conçue pour répondre aux exigences des spécifications NMMA FC-W. Cette huile apporte une protection accrue contre la corrosion, même en présence d'eau salée. Elle contient également une technologie anti-usure molybdène/zinc.

APPLICATIONS

Cette huile est particulièrement destinée à la lubrification de moteurs hors-bord à 4 temps actuels (par ex., Mercury Marine, Yamaha). Elle peut également servir dans des moteurs hors-bord à 4 temps plus anciens.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité remarquables des moteurs

SPÉCIFICATIONS

API	SJ	NMMA	approval FC-W
API	SL		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		159
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Viscosité CCS à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

