

# S.T.O.U. SF/CE SAE 10W40

28/11/2022  
1426

*Si tratta di un lubrificante semisintetico a base di oli base altamente raffinati selezionati con cura per motori, trasmissioni, freni a bagno d'olio e sistemi idraulici di trattori agricoli.*

## APPLICAZIONI

Questo olio è consigliato per la lubrificazione di motori diesel con o senza turbocompressore, motori a benzina a 4 tempi e motori GPL. Questo tipo di olio è ottimizzato per la lubrificazione di cambi, assali posteriori, trasmissioni finali, prese di forza, freni a bagno d'olio, impianti idraulici di trattori agricoli e apparecchiature per il fuori strada.

## CARATTERISTICHE

Antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione garantita di tutte le parti  
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

## SPECIFICA

<b>ACEA</b>	E3	<b>FORD</b>	FNH 82009203
<b>API</b>	CG-4	<b>FORD</b>	ESN-M2C159 B/C
<b>API</b>	GL-4	<b>FORD</b>	ESN-M2C134 C/D
<b>API</b>	SF/CE	<b>ZF</b>	TE-ML 07D
<b>API</b>	GL-5 (Low speed/high torque)	<b>ZF</b>	TE-ML 06C
<b>CASE</b>	MAT 3525	<b>ZF</b>	TE-ML 05K
<b>JD</b>	J20C	<b>ZF</b>	TE-ML 03A
<b>MF</b>	M 1135	<b>ZF</b>	TE-ML 06A
<b>MF</b>	M 1139	<b>NH</b>	NH 420A
<b>MF</b>	M 1143	<b>NH</b>	NH 024C
<b>MF</b>	M 1144	<b>NH</b>	NH 410B
<b>MF</b>	M 1145	<b>CASE</b>	MAT 3526
<b>ZF</b>	TE-ML 06B	<b>JD</b>	J27
<b>ZF</b>	TE-ML 07B	<b>DIN</b>	51524 T3 HVLPD
<b>ALLISON</b>	C4 (Agriculture applic.)		

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION

## CARATTERISTICHE TIPICHE

<b>Prova</b>	<b>Metodo</b>	<b>Unità</b>	<b>Risultati medi</b>
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	88.2
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		160
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION