

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C1

14/04/2025
65605

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Het is een "Low SAPS"-olie voor een lager brandstofverbruik, voor benzine/LPG- en dieselmotoren van personenauto's met of zonder turbo, die een minimaal gehalte aan sulfaatas, fosfor en zwavel vereisen en brandstofzuinigheid bieden.

TOEPASSINGEN

Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie (Euro 4) benzinemotoren en dieselmotoren met roetfilters (DPF), die een olie met een lage HTHS-viscositeit vereisen. Deze motorolie zorgt voor een aanzienlijke brandstofbesparing en kan ook worden gebruikt wanneer een ILSAC GF-4-olie wordt aanbevolen.

KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor
Brandstofbesparing: lager brandstofverbruik en lagere CO₂-uitstoot

SPECIFICATIES

ACEA	C1-16	FORD	WSS-M2C934-B
ACEA	C2	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5005
JASO	DL-1		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		169
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.5
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	224

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.