

CHAMPION OEM LEVEL

5W30 C4

Questo olio motore completamente sintetico è formulato per l'adempimento delle specifiche di vari OEM. La formula Low SAPS garantisce la protezione totale del DPF. La fluidità a basse temperature, inoltre, facilita l'avviamento nella stagione invernale. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella vostra area geografica. Contattare il responsabile commerciale locale per ulteriori informazioni.

APPLICAZIONI

Può essere utilizzato in autovetture con motori a benzina e a gasolio, in particolare Renault, che richiedono specifiche ACEA C4 e RN 720.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del dispositivo di post-trattamento

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

SPECIFICA

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	226.51		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	69.1
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		165
B.N. [metodo HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.5
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	222

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

