

# CHAMPION OEM SPECIFIC

## 75W140 LS GL 5

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Het is een high performance transmissieolie voor alle differentieën, inclusief differentieën die zijn uitgerust met een "limited-slip"-mechanisme. De olie wordt gekenmerkt door een uitermate hoge viscositeitsstabiliteit bij uiteenlopende temperaturen en zeer hoge dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.

### TOEPASSINGEN

Dit product wordt gebruikt in zwaar belaste assen en reductiebakken van auto's, trucks en off-road-machines. De olie heeft speciale eigenschappen voor "limited-slip"-differentieën en wordt met name aanbevolen voor 4X4-voertuigen.

### KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Anti-slijtage-bescherming: langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

### SPECIFICATIES

<b>API</b>	GL-5	<b>FORD</b>	WSS-M2C187-A
<b>MIL</b>	L-2105 C	<b>FORD</b>	WSS-M2C192-A
<b>MIL</b>	L-2105 D	<b>FORD</b>	WSS-M2C192A+/M2C118-A
<b>BMW</b>	83 22 1 470 080	<b>GM</b>	12346140
<b>BMW</b>	83 22 2 282 583	<b>GM</b>	1942386
<b>BMW</b>	MSP/A		

### KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	170
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	26.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		195
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	190

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

