

CHAMPION SEMI-SYNTH 2T

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки, предназначенный для смазки 2-тактных бензиновых двигателей высокой удельной мощности. Это масло объединяет в себе высокую смазывающую способность и высокую тепловую устойчивость. Просто смешивается с бензином и прекрасно защищает от образования отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло разработано с учетом требований, предъявляемых к современным двухтактным двигателям с воздушным охлаждением и высокой удельной мощностью. Снижает дымообразование.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: высокая производительность двигателя

Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии

Предотвращение образования дыма: снижение дымности

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	TC	JASO	FB
ISO	L-EGB		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	78.4
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		112
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-15
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.28
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	100
Цвет	VISUAL		AMBER

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

