

WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

21/06/2022
29081

Dit is een zeer adhesieve olie op basis van minerale oliën en een adhesieverbeteringsmiddel. Het smeermiddel is speciaal ontworpen voor de smering van kettingzagen, waarbij hoge eisen worden gesteld. Waarschuwing: gebruik dit smeermiddel nooit in de motor.

TOEPASSINGEN

Het wordt voornamelijk gebruikt voor de smering van kettingzagen. Vanwege het uitstekende adhesievermogen kan het ook worden gebruikt voor de smering van transporteurkettingen en textielmachines.

KENMERKEN

Kleverigheid: Hoog adhesief vermogen

SPECIFICATIES

ISO 6743/1

KARAKTERISTIEKEN

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.890 |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 180 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 16,5 |
| Viscositeitsindex | ASTM D2270 | | 96 |
| Stolpunt | ASTM D6892 | °C | -9 |
| Vlampunt COC | ASTM D92 | °C | 265 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

