NEW ENERGY SW40 B4 DIESEL

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base e aditivos cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada para a última geração, especialmente concebido para satisfazer os requisitos rigorosos dos fabricantes. Este proporciona uma fluidez excelente a baixas temperaturas, uma resistência muito baixa durante o arranque, um índice de viscosidade excepcional e uma estabilidade térmica bastante elevada.

APLICAÇÕES

Este óleo foi especialmente desenvolvido para motores a diesel de automóveis de passageiros com turbo e injeção direta de combustível. A elevada qualidade permite intervalos prolongados entre mudanças de óleo, de acordo com os requisitos específicos dos fabricantes. Elevada compatibilidade com biodiesel, baseada em testes exaustivos no terreno.

CARACTERÍSTICAS

*Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais
Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas.
Extensão do período de purga: intervalo mais longo entre mudanças de óleo.*

NÍVEL DE ESPECIFICAÇÃO

ACEA	A3/B4-10	PORSCHE	A40
API	SN/CF	PSA	B71 2296
BMW	LONGLIFE-01	RENAULT	RN 0710
MB	229.3	RENAULT	RN 0700
MB	226.5	VW	502 00
OPEL	GM-LL-B-025	VW	505 00

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	83.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		170
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.5
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Viscosidade CCS a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.27
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®