

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III

29/05/2025
65644

Bu, özenle seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağları temel alan tam sentetik bir yağlayıcıdır. Günümüzde geçerli en katı VW teknik özelliklerini (VW 504.00 ve 507.00) karşılayan özel bir formülasyona sahiptir. Euro 4, 5 ve 6 normlarını karşılayan ve Dizel Partikül Filtresini koruyan Orta Seviye bir SAPS yağdır. BU ÜRÜN 65604'ÜN YERİNİ ALIR.

UYGULAMALAR

Geriye dönük uyumluluğa sahip: 504.00 ve 507.00, daha önceki tüm VW teknik özelliklerinin yerini alır. VAG Grubundaki uzatılmış yağ değişim aralıklarına (30.000 km veya 2 yıl) sahip neredeyse tüm araçlar için uygundur. Özellikle boyutu küçültülmüş Turboşarjlı Benzinli Doğrudan Enjeksiyonlu (TGDI) motorlar için LSPI'yi (Düşük Hızlı Ön Ateşleme) azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: Emisyon son işlem sistemleri için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yakıt ekonomisi: Daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2
ACEA	C3
API	approval SQ
API	SN Plus
API	SP
BMW	approval LONGLIFE-04
FIAT	9.55535-S3
GM	dexos1™ Gen 2
GM	dexos2™
MB	229.31
MB	approval 229.51
MB	approval 229.52
OPEL	approval OV 040 1547 - D30
OPEL	approval OV 040 1547 - G30
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	approval C30
VW	503 01
VW	approval 504 00/507 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.851
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	64.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Viskozite indeksi	ASTM D2270		177
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.78
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

