

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE

## 80W90 GL 1, GL 3

Это смазочный материал для коробок передач и задних мостов в конических зубьями или червячными шестернями. Это масло изготовлено из базовых масел высокой степени очистки с противоизносными присадками и присадками для снижения температуры текучести.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Его можно использовать в механических коробках передач и задним мостам, для которых рекомендуется использовать масла API GL уровня 1 и 3, например, на большинстве грузовиков FIAT-IVECO или VOLVO, а также в коробках передач Fuller.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: долгий срок службы коробки передач

### СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-1	VOLVO	97305
API	GL-3		

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.889
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	115.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		131
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Вязкость по Брукфильду при -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	212

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

