

# CHAMPION LIFE EXTENSION 75W90 GL 5

Si tratta di un lubrificante semisintetico a base di oli altamente raffinati selezionati con cura. Si tratta di un olio per trasmissioni con un indice di viscosità straordinariamente elevato. Presenta un'eccellente fluidità a basse temperature e assicura una lunga durata dell'olio e delle trasmissioni.

## APPLICAZIONI

Questo è un olio per trasmissioni speciale con proprietà "Extreme Pressure" [EP], specificatamente miscelato per evitare la corrosione delle leghe di rame. Viene utilizzato in cambi di nuova generazione e in alcuni assali posteriori, soprattutto laddove si verificano problemi nei cambi di marcia utilizzando oli di maggiore densità.

## CARATTERISTICHE

Proprietà frizionali: prestazioni di cambio marcia fluide

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

Lungo ciclo di vita dell'olio: comprovata resistenza alla degradazione dell'olio

## SPECIFICA

|     |      |     |          |
|-----|------|-----|----------|
| API | GL-4 | MIL | L-2105 D |
| API | GL-5 |     |          |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                         | Metodo     | Unità | Risultati medi |
|-------------------------------|------------|-------|----------------|
| Densità a 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml  | 0.861          |
| Viscosità cinematica a 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s | 81             |
| Viscosità cinematica a 100 °C | ASTM D445  | mm²/s | 15             |
| Indice di viscosità           | ASTM D2270 |       | 196            |
| Punto di scorrimento          | ASTM D6892 | °C    | -45            |
| Viscosità Brookfield a -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 130.000        |
| Punto di infiammabilità COC   | ASTM D92   | °C    | 206            |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

