

WOLF OFFICIALTECH 75W80 ZF

21/05/2025
2202

Tämän täyssyntetisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Sitä suositellaan useimpien hyötyajoneuvojen manuaalivaihteistoille. Tuote on mukautettu synkronoitujen vaihteistojen vaatimuksiin, ja se mahdollistaa mukavamman vaihteiden vaihdon, juoksevuuden matalissa lämpötiloissa ja entistä pidemmän käyttöiän.

KÄYTTÖKOhteet

Tuote täyttää useiden ajoneuvovalmistajien ja/tai vaihteistojen valmistajien, joita ovat esimerkiksi DAF, IVECO, Eaton Europe (300 000 km tai 3 vuotta), Renault (B0032/2 Annex 3) ja Volvo, vaatimukset.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto

Kulumisenestossuoja: huomattavan pitkä vaihteiston käyttöikä

Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

API	GL-4	VOITH	Retarder Oil Class A
DAF	MEET REQUIREMENTS	VOITH	Retarder Oil Class C
DTFR	13B150	VOLVO	97305
EATON	Extended drain	VOLVO	97307
FIAT	9.55550-MZ10	ZF	approval TE-ML 01L
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	approval TE-ML 02L
MAN	341 Z-4	ZF	approval TE-ML 16K
MB	235.4	ZF	TE-ML 08
RENAULT	B0032/2 Annex 3	ZF	TE-ML 13
SCANIA	STO MTF	ZF	TE-ML 24A

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	54.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.43
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		157
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	80000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	234

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

