

WOLF VITALTECH 0W30 V

05/03/2025
22105

Этот полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, специально разработан в соответствии с требованиями пассажирских автомобилей Volvo. Он характеризуется повышенными смазывающими свойствами и лучшими показателями экономии топлива. Таким образом, этот смазочный материал позволяет сократить расход топлива и увеличить срок службы двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло рекомендовано для автомобилей Volvo последнего поколения с 5-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах
Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя
Экономия топлива: превосходная топливная эффективность и снижение выбросов CO₂

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A5/B5	VOLVO	approval VCC 95200377
ACEA	A7/B7	VW	503 00
API	SN/CF	VW	506 00
BMW	LOGLIFE-01 FE	VW	506 01
RENAULT	RN 0700		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		180
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.09
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220
Вязкость CCS при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

