

# CHAMPION WAY OIL

## ISO 220

Este óleo é particularmente utilizado na lubrificação de guias de ferramentas de maquinagem. Através da utilização de aditivos especiais, as propriedades adesivas e de lubrificação são maiores e são evitados choques [denominados stick-slip].

### APLICAÇÕES

Este óleo é especificamente adequado para guias de ferramentas de maquinagem, correias, redutores e lubrificação geral de máquinas quando é necessário evitar salpicos de óleo.

### CARACTERÍSTICAS

Desempenho stick-slip: bons resultados no teste de stick-slip  
Propriedades de pressão extrema: propriedades EP moderadas

### ESPECIFICAÇÕES

<b>AFNOR</b>	NF E 48-603 HM	<b>DIN</b>	51524 Part 2
<b>DIN</b>	51502 CGLP	<b>CINCINNATI</b>	MILACRON P-50

### PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	210
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.9
Índice de viscosidade	ASTM D2270		93
A.N. [Colorimétrico]	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-18
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	240

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

