

WOLF GUARDTECH 15W50 SL/CF

10/07/2023
14138

Il s'agit d'un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées. Cette huile se distingue par une meilleure résistance aux températures élevées et au vieillissement. Sa composition adaptée garantit une propreté optimale du moteur dans toutes les conditions. L'huile protège le catalyseur et assure une protection optimale du moteur.

APPLICATIONS

Cette huile a été spécialement élaborée pour la lubrification de tous les moteurs 4 temps à essence ou diesel, suralimentés (turbo) ou à aspiration naturelle, et elle est conforme aux dernières normes des constructeurs en vigueur.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: bon niveau de protection et de propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS

ACEA	A3/B3-10	API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	134
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		150
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.03
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	225

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

