

WOLF OFFICIALTECH 5W30 FS-M

28/11/2022
65625

Un lubricante sintético para los nuevos motores AMG de Mercedes-Benz que requieren un aceite para motores SAPS completo con la aprobación oficial MB 229.6. El bajo grado de viscosidad permite que el motor funcione con una alta eficiencia de combustible. Este aceite de motor optimiza la protección contra el desgaste y la limpieza del motor.

APLICACIONES

La aprobación oficial de la MB 229.6 indica que este aceite para motores con SAPS completo está especialmente formulado para los últimos motores Mercedes-Benz AMG de alto rendimiento. Además, se puede utilizar en todos los motores que requieren aceites para motores ACEA A5/B5. Tenga en cuenta que este aceite no es apto para motores con sistemas de postratamiento de los gases escape.

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO2
Protección total del motor: excelente limpieza del motor
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

MB	approval 229.6	ACEA	A5/B5-16
ACEA	A1/B1-12	ACEA	A5/B5
API	SL		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.4
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Índice de viscosidad	ASTM D2270		162
Número de basicidad (método del HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-48
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

