

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W50 SF/CD

Olio motore multigrade per la lubrificazione dei motori di autovetture a benzina e diesel, ad aspirazione naturale o con turbocompressore. Questo olio è caratterizzato da una combinazione di buone proprietà detergenti e solventi, unitamente a un basso tenore di ceneri.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è adatto alla lubrificazione di motori a benzina e diesel di cilindrata ridotta, con o senza turbo prodotti dal 1980 al 1989.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore; protezione e pulizia del motore

SPECIFICA

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	170
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		121
B.N. (metodo HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	7800
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	240
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.9

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

