

CHAMPION WAY OIL

ISO 220

Este aceite se utiliza especialmente para la lubricación de guías de desplazamiento de herramientas de maquinaria. Gracias al uso de aditivos especiales, se aumentan las propiedades adhesivas y la lubricidad, y se evitan los impactos (también denominados "vibraciones").

APLICACIONES

Aceite especialmente adecuado para guías de deslizamiento de herramientas, cadenas, reducciones y para lubricación general de máquinas que requieren evitar las salpicaduras de aceite.

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento frente a las vibraciones: buenos resultados de prueba de vibración

Propiedades de resistencia a la presión extrema: propiedades moderadas en resistencia a la presión extrema

ESPECIFICACIONES

AFNOR	NF E 48-603 HM	DIN	51524 Part 2
DIN	51502 CGLP	CINCINNATI	MILACRON P-50

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	210
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		93
Número de acidez [colorimetría]	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-18
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	240

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

