

CHAMPION ECO FLOW OW16 FE

Tämä täyssynteettinen voiteluaine takaa parhaan mahdollisen polttoainetaloudellisuuden erittäin vaativissa olosuhteissa käytettäville nykyaikaisille hybridihenkilöautoille, joille suositellaan API SN Plus/ RC OW-16 -luokituksen voiteluainetta. Tarkasti valikoitujen raakaöljyjen ja laadukkaiden lisäaineiden ansiosta se suojaa moottoria tehokkaasti kulumiselta ja kuona-aineilta. Tuotteen poikkeuksellisen alhainen viskositeetti mahdollistaa ympärivuotisen käytön myös erittäin kylminä talvipäivinä.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä tuote on kehitetty erityisesti vastaamaan hybridiautojen tiukkoja vaatimuksia, joissa korostuvat polttoainetaloudellisuus ja vähäiset hiilidioksidipäästöt. Sen tarjoama suorituskyky on polttoainekäyttöisten yhdysvaltalaisen ja aasialaisten henkilöautomerkkien (esim. Honda, Lexus, Mitsubishi, Nissan ja Toyota) uusimpien vaatimusten mukainen. API SN Plus -luokitus on tae voiteluaineen kyvystä estää LSPI-ilmiötä vahingoittamasta moottorin osia.

OMINAISUUDET

Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Jälkikäsitteily suoja: täydellinen jälkikäsitteilylaitteen suoja

LUOKITUKSET

API SN Plus API SN Plus/RC

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	34.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		160
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

