

GEAR OIL GL 5 LS SAE 75W140

13/02/2023
2307

Lubricante semisintético basado en aceites base de alta pureza y cuidadosamente seleccionados. Se trata de un aceite de transmisión de alto rendimiento para todos los diferenciales, incluyendo aquellos con un mecanismo de "deslizamiento limitado". Se caracteriza por una estabilidad de viscosidad excepcionalmente alta a distintas temperaturas y una fluidez muy alta a baja temperatura.

APLICACIONES

Este producto se utiliza en ejes muy cargados y engranajes reductores de automóviles, camiones y equipos todoterreno. Tiene características de "deslizamiento limitado" y está especialmente recomendado para vehículos 4X4.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: cambio de marchas muy suave, sin vibraciones
Protección frente al desgaste: aumento de la vida útil de la transmisión
Vida útil del aceite prolongada: excelente estabilidad térmica y de oxidación

ESPECIFICACIONES

BMW	MSP/A	FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A
API	GL-5	MIL	L-2105 C
GM	1942386	MIL	L-2105 D
GM	12346140	BMW	83 22 1 470 080
FORD	WSS-M2C187-A	BMW	83 22 2 282 583
FORD	WSS-M2C192-A		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	170
Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		195
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-51
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	190

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION