10/07/2023 / 1932

CHAMPION MOTO HP 2T SNOWSCOOTER

Dank seiner stabilen synthetischen Mischung aus Grundölen und dem fortschrittlichen Additivpaket garantiert dieses Zweitaktmotoröl für Schneemobile ein ruhiges und stabiles Fahrverhalten. Die ausgewogene Formel wurde speziell für Schneemobil-Fans entwickelt, die einen optimalen Fahrkomfort suchen.

ANWENDUNGEN

Dieses Schmiermittel wurde für die Motoren von Zweitakt-Schneemobilen entwickelt. Bitte beachten Sie die Dosierungsempfehlungen des Geräteherstellers.

MERKMALE

Längere Lebensdauer des Schneemobils dank der Schutzeigenschaften des Öls.: Fahrkomfort

SPEZIFIKATIONEN

API	TC	**NMMA**	TC-W3
JASO	FC		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	42.7
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.9
Viskositätsindex	ASTM D2270		158
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	104
Farbe	VISUAL		BLACKISH GREEN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium