

# WOLF MULTISPRAY

10/07/2023  
55564

Это высококачественная смазка на основе минеральных масел и тефлона (PTFE). Устойчива к морской воде и подходит для широкого диапазона температур: от -50°C до 250°C.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Она подходит для широкого диапазона применения, например, для смазки нейлоновых подшипников, цепей, тормозных тросов и болтов. Ее также можно использовать для защиты электрических контактов и переключателей от грязи, влаги и коррозии.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и устойчивость к окислению: полноценная защита систем  
Защита систем: превосходные смазывающие свойства

## СПЕЦИФИКАЦИИ

/ /

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	<-60
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Цвет	VISUAL		Yellow brown

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

