

CHAMPION BRAKE FLUID DOT 3/4

Diese Bremsflüssigkeit für hydraulische Bremsanlagen bietet eine hohe chemische Stabilität, eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen die Bildung von Rückständen und eine sehr gute Oxidationsbeständigkeit. Sie ist mit allen im Bremskreis vorkommenden Materialien kompatibel.

ANWENDUNGEN

Geeignet ist sie für alle hydraulischen Bremskreise, für die der Hersteller eine Flüssigkeit empfiehlt, die den unten stehenden Spezifikationen entspricht. Außerdem empfiehlt sie sich für zahlreiche Lenk- und Kupplungssysteme und kann in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 260 °C eingesetzt werden.

MERKMALE

Siedepunkt: hoher Siedepunkt, sicheres Bremsen

Korrosionsschutz: umfassender Schutz der Bremsanlage

Elastomerkompatibilität: keine Lecks oder Flüssigkeitsverlust

SPEZIFIKATIONEN

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT 3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	2.1
pH	ASTM D1287		8.5
Gleichgewichtsrückfluss-Siedepunkt [ERBP]	ASTM D1120	°C	263
Gleichgewichtsrückfluss-Nasssiedepunkt [WERBP]	ASTM D1120	°C	165
Dichte bei 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.040
Kinematische Viskosität bei -40°C	ASTM D445	mm ² /s	1400

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

