

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 SF/CD

Óleo de motor multigrade para a lubrificação de motores a gasolina e a diesel de carros de passageiros com aspiração natural ou turbocompressor. Este óleo é caracterizado por uma combinação de boas propriedades detergentes e dispersantes, juntamente com um baixo conteúdo da cinza.

## APLICAÇÕES

Este óleo é adequado para a lubrificação de motores a gasolina e a diesel, com ou sem turbo, produzidos entre 1980 e 1989.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: proteção e limpeza do motor

## ESPECIFICAÇÕES

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	105
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		135
B.N. [método com HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidade CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	218

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

