

# CHAMPION COLDCLEANER

Данный продукт является растворителем, а также служит для очистки. В его основе используется алициклический растворитель, эмульгаторы и поверхностно-активные вещества. Данный продукт эмульгирует с водой и особенно подходит для удаления масляных, жирных и битумных загрязнений.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Данный продукт используется для очистки двигателей, машин, а также помещений (цеха). Подходит для пароочистителей с высоким давлением. Устраняет парафиновое защитное покрытие конструкции кузова. Для очистки двигателя или пола цеха необходимо нанести продукт на поверхность с помощью щетки, а затем смыть под высоким давлением.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистящие свойства: эффективное удаление масляных загрязнений

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743/10

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                              | Метод      | Единица            | Средний результат |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Цвет                              | ASTM D1500 |                    | red               |
| Плотность при 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml               | 0.824             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 1.53              |
| Температура вспышки PMCC          | ASTM D93   | °C                 | 63                |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

