

PNEUMA ISO 32

Este aceite está diseñado para la lubricación de herramientas neumáticas. Contiene aditivos para mejorar la adhesión, la acción antioxidante y un emulgente para absorber la humedad que podría estar presente en el aceite. Además, contiene aditivos resistentes al desgaste y a la "presión extrema".

APLICACIONES

Este lubricante se puede utilizar en herramientas accionadas por aire comprimido, como por ejemplo, equipos de perforación. El grado ISO 32 se puede utilizar en herramientas de alta velocidad.

CARACTERÍSTICAS

*Propiedades de resistencia a la presión extrema: propiedades buenas en resistencia a la presión extrema.
Propiedades frente a la formación de espuma: propiedades antiespumantes adecuadas.*

NIVEL DE ESPECIFICACIONES

DIN 51502 D **ISO** 6743-II CLASS LP

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.1
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.82
Índice de viscosidad	ASTM D2270		119
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-30
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	208

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®