

EXTENDTECH

75W80 GL 5

06/06/2019
2300

Tämä painetta kestävä vaihteistoöljy soveltuu etenkin hankaliin käyttöolosuhteisiin: suuriin nopeuksiin, äkilliseen kuormitukseen ja suureen vääntömomenttiin pienillä nopeuksilla.

KÄYTTÖKOHTEET

Öljyä suositellaan kaikille hypoidivaihteistoille, ja se soveltuu myös kaarihampaisille kartiopyörille, kierukkapyörille ja useimmille vaihteistoille.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden sujuva vaihto.
Kulumisenestosuojat: vaihteiston pitkä käyttöikä.
Öljyn pitkä käyttöikä: vähentää todistettusti öljyn laadun huononemista.

MÄÄRITYSTASO

API	GL-5	MIL	MIL-L-2105 D
MIL	MIL-L-2105 C		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.869
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	49.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.23
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		171
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

