

CHAMPION PRORACING GP MULTI SPRAY

Lubrificante multiuso realizzato con oli minerali di alta qualità e PTFE. È un prodotto altamente resistente all'acqua, anche all'acqua marina, e può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperature.

APPLICAZIONI

È adatto a svariate applicazioni, ad es. cuscinetti in nylon, catene, cavi dei freni e bulloni. Può essere usato anche per la protezione da sporcizia, umidità e corrosione di contatti elettrici e dispositivi di commutazione.

CARATTERISTICHE

Usa ad ampio spettro: lubrificazione eccellente di vari componenti

Stabilità alla temperatura: conserva le proprietà lubrificanti in un ampio intervallo di temperature

Resistenza all'acqua: non viene via con il lavaggio

SPECIFICA

/ /

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Punto di infiammabilità PMCC	ASTM D93	°C	-60
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Colore	VISUAL		YELLOW

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

